

Регуляторы расхода воздуха Optima-R-GO VAV



VAV-регуляторы расхода воздуха Optima-R-GO, доступны с апреля 2017

Optima-R-GO позволяет точно измерять и регулировать поток. Он оснащен компактной системой автоматики с цифровым дисплеем, которую можно установить на место с помощью отвертки. Легко и просто.

Optima-R-GO предназначен для VAV-решений в офисных помещениях, конференц-залах и кабинетах, где регулирование расхода воздушного потока может обеспечить большую экономию.

Компания Systemair расширяет производство регуляторов расхода воздуха с марта 2017 года. Новые регуляторы расхода воздуха Systemair Optima-R-GO будут доступны к заказу с 01 апреля 2017 года.

Регуляторы расхода воздуха Optima-R-GO VAV

Регуляторы переменного расхода воздуха Optima-R-GO используются в системах притока и вытяжки воздуха с низким значением статического давления, где нужный расход воздуха варьируется в зависимости от индивидуальных требований. Может использоваться в системах воздушного охлаждения и отопления. Корпус регулятора Systemair Optima-R-GO изготовлен из оцинкованной стали. Специальная конструкция многоточечного кросс-датчика гарантирует точное измерение значений расхода воздуха.

Основные характеристики Optima-R-GO:

- Optima-R-GO оснащен встроенным кросс-датчиком
- Расход воздуха 36 – 12344 м³/час
- Воздуховоды: Ø 80 – Ø 630
- Класс защиты С4 в соответствии EN1751
- Гигиенический сертификат в соответствии VDI 6022
- Высокая точность регулирования ±5%
- Статическое давление до 1000 Па
- Есть модификация с протоколом ModBus RTU (модели OPTIMA-R-GO-MOD)



Артикул	Вес, кг
ОПТИМА-R-100-GO	1.100
ОПТИМА-R-125-GO	1.130
ОПТИМА-R-160-GO	1.150
ОПТИМА-R-200-GO	1.170
ОПТИМА-R-250-GO	1.240