

Регулятори витрати повітря Optima-R-GO VAV



VAV-регулятори витрати повітря Optima-R-GO, доступні з квітня 2017

Optima-R-GO дозволяє точно вимірювати і регулювати потік. Він оснащений компактною системою автоматики з цифровим дисплеєм, яку можна встановити на місце за допомогою викрутки. Легко і просто.

Optima-R-GO призначений для VAV - рішень в офісних приміщеннях, конференц-залах і кабінетах, де регулювання витрати повітряного потоку може забезпечити велику економію.

Компанія Systemair розширює виробництво регуляторів витрати повітря з березня 2017 року. Нові регулятори витрати повітря Systemair Optima-R-GO будуть доступні до замовлення з 01 квітня 2017 року.

Регулятори витрати повітря Optima-R-GO VAV

Регулятори змінної витрати повітря Optima-R-GO використовуються в системах припливу і витяжки повітря з низьким значенням статичного тиску, де потрібна витрата повітря варіюється у залежності від індивідуальних вимог. Може використовуватися у системах повітряного охолодження та опалення. Корпус регулятора Systemair Optima-R-GO виготовлений з оцинкованої сталі. Спеціальна конструкція багатоточкового крос-датчика гарантує точне вимірювання значень витрати повітря.

Основні характеристики Optima-R-GO:

- Optima-R-GO оснащений вбудованим крос-датчиком
- Витрата повітря 36 – 12344 м³/год
- Повітропроводи: Ø 80 – Ø 630
- Клас захисту С4 відповідно до EN1751
- Гігієнічний сертифікат відповідно до VDI 6022
- Висока точність регулювання ±5%
- Статичний тиск до 1000 Па
- Є модифікація з протоколом ModBus RTU (моделі OPTIMA-R-GO-MOD)



Артикул	Вага, кг
OPTIMA-R-100-GO	1.100
OPTIMA-R-125-GO	1.130
OPTIMA-R-160-GO	1.150
OPTIMA-R-200-GO	1.170
OPTIMA-R-250-GO	1.240